

## SPECIÁLNÍ SKARTOVAČ













**IDEAL**

**IDEAL 4005**

### Vysoce výkonný skartovací stroj objemem koše 225l


SPS bezpečnostní balíček (Safety Protection System): elektronicky řízená bezpečnostní klapka pro vkládání skartovaného materiálu jako další prvek multifunkční ovládací EASY\_SWITCH integrovaný spínač s příjemným uživatelským rozhraním s barevnými kódy a provozními symboly, reverzní automatický vypínač-off (prevence přeplnění), automatické zastavení pokud je plný pytel na skart, elektronická ochrana dvířek prostřednictvím magnetického spínače, dvojitá ochrana motoru, šetrný k životnímu prostředí, energeticky úsporný režim.

Fotobuňka pro automatický Start-Stop | ECC- elektronická kontrola využití kapacity během drcení zobrazení na displeji | pohodlná práce vstupní otvor 405mm | nožovou hlavu tvoří řezné kalené hřídele ze speciální ocele s 5-ti letou zárukou | automatické mazání nožové hlavy | model 4005 a 4005 Cross/Cut 4x40mm je také vhodný pro likvidaci CD/DVD i disket | tichý, ale výkonný 1 600W motor pro nepřetržitý provoz | bezprašná převodovka vysoké kvality | dřevěná skříňka na kolech pro snadné přemístění, připravená pro jednorázové pytle na skart.  
Rozměry (V x Š x H) 1010x640x590mm  
Hmotnost 115kg

6mm				
4x40mm				
2x15mm				
0,8x12mm				
0,8x5mm				



### ECC elektronická kontrola



### Automatické mazání nožové hlavy



IDEAL 4005

řez	6mm
počet listů*	50-55   42-47
utajení	2
vstupní otvor	405mm
výkon motoru	1600W

IDEAL 4005 C/C

řez	4x40mm
počet listů*	40-45   34-39
utajení	3
vstupní otvor	405mm
výkon motoru	1600W

IDEAL 4005 C/C

řez	2x15mm
počet listů*	25-30   21-26
utajení	4
vstupní otvor	405mm
výkon motoru	1600W

IDEAL 4005 M/C

řez	0,8x12mm
počet listů*	15-17   13-15
utajení	5
vstupní otvor	405mm
výkon motoru	1600W

IDEAL 4005 SM/C

řez	0,8x5mm
počet listů*	10-11   8-9
utajení	6
vstupní otvor	405mm
výkon motoru	1600W

\* Testováno na papíru  
DIN A4 70g/m<sup>2</sup> | 80g/m<sup>2</sup>